

Tepelné čerpadlá CLIVET v ponuke ENBRA

ENBRA ponúka päť rád tepelných čerpadiel vzduch–voda od výrobcu Clivet. Na nasledujúcich stranách nájdete prehľad modelov a ich technické parametre.



Clivet Edge F

R-290 monoblok

rad WiSAN-PME · monoblok vzduch–voda

Vykurovanie, chladenie aj príprava teplej vody. Prírodné chladivo R-290 (propán), ohrev vody až na 75 °C aj pri vonkajšej teplote –10 °C. Dostupný v 7 veľkostiach, kaskádovateľný až do 6 jednotiek.

Trieda **A+++** (W35) / **A++** (W55)

SCOP **3,79–5,20**

Hlučnosť **44–56 dB(A)**

VEĽKOSŤ	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1
Menovitý výkon vykurovania (A7/W35) kW	4,50	6,20	8,40	10,0	12,0	14,0	15,0
COP nominálny	5,15	4,90	5,00	4,70	4,80	4,50	4,40
Hladina akustického tlaku dB(A)	44	46	48	49	51	52	56



Clivet Edge EVO 2.0

R32

monoblok

rad WiSAN-YME · monoblok vzduch–voda

Reverzibilné tepelné čerpadlo s plne invertorovým rotačným kompresorom pre vykurovanie aj chladenie. Teplá voda do 65 °C, prevádzka do –25 °C vonkajšej teploty. Tri úrovne hluku (štandardná, tichá, super tichá).

Trieda **A+++** (W35) / **A++** (W55)

SCOP **4,61–5,21**

Hlučnosť **41–57 dB(A)**

VEĽKOSŤ	2.1	4.1	6.1T	8.1T	9.1T
Vykurovací výkon (A7/W45) kW	4,3	8,1	12,3	16	18
COP (A7/W45)	3,8	3,85	3,7	3,5	3,5
Hladina akustického tlaku dB(A)	41	45	50	53	57



Clivet Sphera EVO 2.0 – EXC

R32

split

rad MiSAN-YEE · split vzduch–voda, verzia TOWER

Splitové čerpadlo s vnútornou jednotkou TOWER a integrovaným zásobníkom TÚV 190 alebo 250 l. Teplá voda do 60 °C, prevádzka do –25 °C vonkajšej teploty, integrované Wi-Fi.

Trieda **A+++** (W35) / **A++** (W55)

SCOP **5,00–5,27**

Hlučnosť **42–53 dB(A)**

VEĽKOSŤ	2.1	3.1	5.1	6.1T	8.1T
Vykurovací výkon (A7/W45) kW	4,16	6,03	10,1	12,3	16
COP (A7/W45)	3,93	3,83	3,87	3,8	3,6
Hladina akustického tlaku dB(A)	42	44	47	50	53



Clivet Edge PRO

R-290 monoblok

rad WiSAN-PME · monoblok vzduch–voda

Tichšia verzia radu Edge s kompresorom v tlmiaacom boxe (–25 dB), ohrev vody až do 80 °C. Ocenená iF Design Award 2025 a Red Dot Design Award 2025. Kaskádovateľná až do 6 jednotiek.

Trieda **A+++** (priemerné podnebie)

SCOP **3,84–5,35**

Hlučnosť **48–56 dB(A)**

VEĽKOSŤ	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1
Menovitý výkon vykurovania (A7/W35) kW	4,1	6,1	8	9,5	12,1	14	15,5
COP nominálny	5,3	5,03	5,25	4,95	4,95	4,7	4,5
Hladina akustického tlaku dB(A)	48	49	50	52	52	55	56



Clivet Edge PRO L

R-290 monoblok

rad WiSAN-PME · monoblok vzduch–voda

Výkonnejšia verzia radu Edge PRO s výkonom 25–30 kW. Scroll kompresor s technológiou vstrekovania pary (EVI) udržiava stabilný výkon aj za nízkych teplôt, výstupná teplota vody až 85 °C – vhodné aj na rekonštrukcie existujúcich vykurovacích sústav. Kaskádovateľná až do 6 jednotiek.

Trieda **A+++ / A++** (W35)

SCOP **4,82–4,86**

Hlučnosť **55–61 dB(A)**

VEĽKOSŤ	12.1	14.1
Menovitý výkon vykurovania (A7/W35) kW	25,0	30,1
COP nominálny (A7/W35)	4,77	4,50
Hladina akustického tlaku dB(A)	55	61